

LIIKENNEMINISTERIÖ
MINISTRY OF COMMUNICATIONS OF FINLAND
ILMAILUOSASTO
DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION
Siltasaarenk. 12 A—00530 HELSINKI 53
Puh. 76 58 11 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12—1247

ILMAILUOSASTON TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE DEPARTMENT OF CIVIL AVIATION

**LENTOKELPOISUUS-
MÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

M 502/72

26.5.1972



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

502. M-määräys No. 502/72: Cessna. Polttoainevalitsinkilven asentaminen

Koskee:

Cessna 172 sarjanumerot 28000-29999, 36000-36999 ja 46001-46754

" 172A	"	46755-47746
" 172B	"	17247747-17248734
" 172C	"	17248735-17249544
" 172D	"	17249545-17250572
" 172E	"	17250573-17251822
" 172F	"	17251823-17253392
" 172G	"	17253393-17254892
" 172H	"	17254893-17256512
" 172I	"	17256513-17257161
" 172K	"	17257162-17258855
" F172	sarjanumeroon F17200779 saakka.	

Viite: FAA AD 72-7-2 ja Cessna Service Letter SE 72-7.

Syy: Lennettäessä yli 5000 jalan korkeudessa voi polttoaineletkuihin, joissa virtaa polttoainetta, muodostua ilmakuplia seurauksella, että moottori pysähtyy. Jotta em. tapauksessa voitaisiin vaihtaa käytössä oleva säiliö toiseen, jonka letkuissa ei ole ko. ilmakuplia, on polttoainevalitsimen oltava jommallakummalla tankilla.

Suoritettava:

A. 15.6.1972 mennessä.

B. 1.10.1972 mennessä.

Toimenpiteet:

A. Asenna näkyvälle paikalle kilpi, jossa teksti: yli 5000 ft korkeudessa on polttoainevalitsimen oltava jommallakummalla tankilla (ei "BOTH"-asennossa).

B. Asenna polttoainevalitsimen yhteyteen Cessna Service Letter SE 72-7:n mukainen kilpi, jossa teksti: SWITCH TO SINGLE TANK OPERATION IMMEDIATELY UPON REACHING CRUISE ALTITUDES ABOVE 5000 FT. Kilpeä asennettaessa on koneen suomenkielisessä lentokäsikirjassa oltava kilpeä ja siitä johtuvia toimenpiteitä koskevat liisäykset (suomenos: SE 72-7:n liitteestä). Samalla voidaan tilapäinen suomenkielinen kilpi poistaa.

Huom. Mikäli koneeseen on asennettu tai asennetaan Cessna Kit No. SK 172-31B tai SK 172-32, ei em. kilpeä tarvitse asentaa.