

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION
PL 179
00531 HELSINKI 53
FINLAND
Puh. 765811 Telephone
Sähkeos. CIVILAIR Telegrams
TELEX 12-1247

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 571 / 74
1974-02-18



M-määräyksen mukainen toimenpide on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Suoritettu toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan, mikäli sillä sellainen on, muuten matka-, moottori- tai potkuripäiväkirjaan toimenpiteen laadun mukaan.

571. M-määräys No. 571 / 74: Cessna 150. Korkeusvakaajan etukiinnityksen tarkastus ja vahvistaminen

Koskee: Kaikkia Cessna 150-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: Cessna Service Letter SE 73-23.

Suoritettava viimeistään: 1973-03-15 jälkeen

A. Jokaisessa 100 h huollossa. (Merkintä huoltolistaan).

B. Mikäli A-kohdan mukaisessa tarkastuksessa löytyy murtumia.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta korkeusvakaajan etukiinnitys mahdollisten murtumien varalta.

B: Vahvista korkeusvakaajan etukiinnitys seuraavasti:

B.1. Valmistusnumerot:

Cessna 150	17001 - 17999
	59001 - 59018
	15059019 - 15072099

Cessna A150	A1500001 - A1500238
-------------	---------------------

Cessna F150	F1500001 - F1500698
-------------	---------------------

Cessna FA150	FA1500001 - FA1500121
--------------	-----------------------

Asenna Cessna Service Kit No. SK 150-43. Kuitenkin niihin koneisiin, joiden valmistusnumerot ovat yllämainitut ja joihin on asennettu muutosmääräyksen M 476 mukaisesti Cessna Service Kit SK 150-33, asenna Cessna Service Kit SK 150-44.

B.2. Valmistusnumerot:

Cessna 150	15072100 ja suuremmat
------------	-----------------------

Cessna A150	A1500239 ja suuremmat
-------------	-----------------------

Cessna F150	F1500699 ja suuremmat
-------------	-----------------------

Cessna FA150	FA1500122 ja suuremmat
--------------	------------------------

Asenna Cessna Service Kit No. SK 150-44.

Toimistopäällikkö


Jorma Jalkanen

Tämä määräys kumoaa muutosmääräyksen M 476/71, joka on hävitettävä.

IA/ks