

M 807/78

1978-09-20

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

807. Firestone. Renkaiden vaihto

Koskee: Niitä Firestone-renkaita, koko 18 x 5.5, Mach I, 10 kudosterrosta, osanumero 00490, joiden sarjanumeron neljä ensimmäistä lukua ovat 0677. Näitä renkaita käytetään ainakin lentokoneissa Lear Jet 23, 24, 25; Beech 99, B100, 200, Swearingen SA 226-TC sekä Cessna 336/337 ja T-337.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive, September 8, 1978.

Voimaantulo: 1978-10-10.

Toimenpiteet

Mikäli lentokoneeseen on asennettu "Koskee"-kohdassa mainittu rengas, on se vaihdettava 10 lennon kuluessa sellaiseen samanlaiseen, jonka sarjanumeron neljä ensimmäistä lukua eivät ole 0677, tai renkaaseen, jonka osanumero on 00518 tai muuhun kyseiseen lentokoneeseen hyväksytyyn renkaaseen.

Renkaiden vaihdon yhteydessä poistetut vanhat renkaat on hylättävä ja estettävä niiden käyttö lentokoneissa.

(Firestone Service Letter, August 22, 1978, käsittelee samaa asiaa.)

Vs. toimistopäällikkö


J. Vanhatalo