

ILMAILULAITOS
CIVIL AVIATION ADMINISTRATION

PL 50
FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
Puhelin/Telephone 09 - 82 771
International + 358 9 82 771
Telefax 09 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2995/02**

11.9.2002

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (261/95) 17§:n perusteella.

Ilma-alusten ohjainvajjerit ja niiden silmukkapäätteet.**Koskee:** Ilma-aluksissa käytettäviä silmukkapäätteellisiä ohjainvajjereita.**Viite:** LBA LTA74-323/2, FAA AD ja NPRM sekä valmistajien huoltotiedotteet.**Voimaantulo:** 1.10.2002**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ohjainvajjerit seuraavasti 10 lentotunnin tai 20 lennon kuluessa, kumpi ensin tulee, ellei jo ole tarkastettu M 682/76:n mukaisesti.
- Määritä vajjereiden tyyppi. DIN-spesifikaation mukaiset vajjerit tunnistaa hammppuvalmisteisesta ydinlangasta. Ilmailuvajjereissa on teräksinen ydinsäikeistö.
 - Jos ilma-aluksessa on silmukkapäätteelliset ohjainvajjerit, niin määritä pääteholkin materiaali (alumiini, kupari/messinki) ja päätteen valmistusmenetelmä (Nicopress, Talurit, joku muu; katso ilmailutiedotus AIR T 1-5).
 - Tarkasta Nicopress- ja Talurit-menetelmällä valmistettujen pääteholkkien mitat ilmailutiedotuksen AIR T1-5 taulukoiden mukaisesti.
- B.** Vaihda DIN-spesifikaation mukaiset vajjerit hyväksytyihin ilmailuvajjereihin ennen seuraavaa lentoa kohdan A tarkastuksen jälkeen.
Huomautus: Vaihda DIN-vajjereita ilmailuvajjereihin noudata seuraavia ohjeita:
DIN-vajjeri Ø2,5 mm vaihdetaan ilmailuvajjeriin Ø2,4 mm tai Ø3/32 in.
DIN-vajjeri Ø3,0 mm ja Ø3,5 mm vaihdetaan ilmailuvajjeriin Ø3,2 mm tai Ø1/8 in.
- C.** Mikäli kohdan A tarkastuksessa havaitaan poikkeamia sallituista toleransseista, niin vaihda ilmailuspesifikaatioiden mukaisesti hyväksytyt vajjerit niinkään ilmailuvajjereihin ennen seuraavaa lentoa kohdan A tarkastuksen jälkeen.

Tämä määräys korvaa määräyksen M682/76.